Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Участок № 1, 4 Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов (4 разряд)	Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения.	Создание нормальных условий освещенности	Декабрь 2015г.	Эл. механический цех	
Участок № 1, 4 Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов (4 разряд)	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы (СП 2.2.2.1327-03). 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Февраль 2015г.	Служба ОТ	выполнено
Участок № 1, 4 Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов (4 разряд)	Использовать средства индивидуальной защиты (виброгасящие перчатки)	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Постоянно	Служба ОТ Отдел снабжения	
Участок № 1, 5 Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов (4 разряд)	Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения.	Создание нормальных условий освещенности	Март 2015г	Эл. механический цех	выполн.
Участок № 1, 5 Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов (4 разряд)	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы (СП 2.2.2.1327-03). 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Февраль	Служба ОТ	выполнено
Участок № 1, 6 Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов (4 разряд)	Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения.	Создание нормальных условий освещенности	Март	Эл. механич. цех.	выполнено
Участок № 1, 6 Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов (4 разряд)	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы (СП 2.2.2.1327-03). 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Февраль	Служба ОТ	выполнено

Директор

Участок № 1, 9 Машинист крана (4 разряд)	Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения.	Создание нормальных условий освещенности	Декабрь 2015г	Служба ОТ, Эл. механик. участком	
Участок № 1, 9 Машинист крана (4 разряд)	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы (СП 2.2.2.1327-03). 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ребрань	Служба ОТ Отдел кадров	выполнено
Участок № 2, 10 Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов (4 разряд)	Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения.	Создание нормальных условий освещенности	Декабрь	Эл. сварщ. уч-к	
Участок № 2, 10 Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов (4 разряд)	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы (СП 2.2.2.1327-03). 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ребрань	Служба ОТ Отдел кадров	выполнено
Участок № 2, 10 Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов (4 разряд)	Для уменьшения вредного воздействия АПФД необходимо использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания.	Снижение запыленности	Постоянно	Служба ОТ Руководители подраз.	выполнено
Участок № 2, 11 Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов (4 разряд)	Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения.	Создание нормальных условий освещенности	Декабрь	Эл. механик. уч-к	
Участок № 2, 11 Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов (4 разряд)	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы (СП 2.2.2.1327-03). 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ребрань	Служба ОТ Отдел кадров	выполнено
Участок № 2, 13 Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов (4 разряд)	Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения.	Создание нормальных условий освещенности	Декабрь	Эл. сварщ. уч-к	

Директор А.П. Мог

Участок № 2, 13 Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов (4 разряд)	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы (СП 2.2.2.1327-03). 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Февраль	Служба от Отдел кадров	Выпол.
Участок № 2, 14 Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов (4 разряд)	Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения.	Создание нормальных условий освещенности	Март	Эл. механ. цех	Выпол.
Участок № 2, 14 Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов (4 разряд)	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы (СП 2.2.2.1327-03). 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Февраль	Служба от Отдел кадров	Выпол.
Участок № 2, 15 Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов (4 разряд)	Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения.	Создание нормальных условий освещенности	Апрель	Эл. мех. цех	Выпол.
Участок № 2, 15 Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов (4 разряд)	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы (СП 2.2.2.1327-03). 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Февраль	Служба от Отдел кадров	Выпол.
Участок № 2, 15 Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов (4 разряд)	Для устранения вредного воздействия АПФД, при работе со шлифмашиной, следует установить встроенные местные отсосы, обеспечивающие улавливание пыли; обеспечить работника индивидуальными средствами защиты органов дыхания.	Снижение запыленности	Февраль-декабрь 2015г	Эл. мех. цех Руков подразд.	Часть выпол.
Участок № 2, 16 Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов (4 разряд)	Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения.	Создание нормальных условий освещенности	Апрель	Эл. механич. цех	Выпол.
Участок № 2, 16 Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов (4 разряд)	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы (СП 2.2.2.1327-03). 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Февраль	Служба от Отдел кадров	Выпол.

Директор [подпись] Ан. Нос

Участок № 2, 17 Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов (4 разряд)	Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения.	Создание нормальных условий освещенности	Март	Эл. механ. цех	выполн
Участок № 2, 17 Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов (4 разряд)	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы (СП 2.2.2.1327-03). 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ребрань	Служба ОТ Отдел кадров	выполн
Участок № 2, 18 Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов (4 разряд)	Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения.	Создание нормальных условий освещенности	март	Эл. механ. цех.	выполн
Участок № 2, 18 Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов (4 разряд)	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы (СП 2.2.2.1327-03). 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ребрань	Служба ОТ Отдел кадров	выполн
Участок № 2, 20 Машинист крана (4 разряд)	Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения.	Создание нормальных условий освещенности	Март	Эл. мех. цех.	выполн
Участок № 2, 20 Машинист крана (4 разряд)	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы (СП 2.2.2.1327-03). 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ребрань	Служба ОТ Отдел кадров	выполн
Участок № 2, 21 Машинист крана (4 разряд)	Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения.	Создание нормальных условий освещенности	март	Эл. цех. цех.	выполн.
Участок № 2, 21 Машинист крана (4 разряд)	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы (СП 2.2.2.1327-03). 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ребрань	Служба ОТ Отдел кадров	выполн

Директор

Арматурный цех, 54 Арматурщик (2 разряд)	Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения.	Создание нормальных условий освещенности	март-Декабрь	Эл. мех. цех	часть выпол
Арматурный цех, 54 Арматурщик (2 разряд)	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы (СП 2.2.2.1327-03). 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Февраль	Служба от Отдел кадров	выпол.
Бетоно-смесительный участок, 56 Моторист бетоносмесительных установок (4 разряд)	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы (СП 2.2.2.1327-03). 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Февраль	Служба от Отдел кадров	выпол.
Бетоно-смесительный участок, 56 Моторист бетоносмесительных установок (4 разряд)	Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения.	Создание нормальных условий освещенности	Декабрь	Эл. мех. цех	часть выпол
Бетоно-смесительный участок, 57 Моторист бетоносмесительных установок (4 разряд)	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы (СП 2.2.2.1327-03). 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Февраль	Служба от Отдел кадров	выпол.
Бетоно-смесительный участок, 57 Моторист бетоносмесительных установок (4 разряд)	Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения.	Создание нормальных условий освещенности	Декабрь	Эл. мех. цех.	
Бетоно-смесительный участок, 59 Транспортерщик (3 разряд)	Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения.	Создание нормальных условий освещенности	Декабрь	Эл. механ. цех.	
Бетоно-смесительный участок, 59 Транспортерщик (3 разряд)	Для уменьшения вредного воздействия АПФД необходимо использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания.	Снижение запыленности	постоянно	Руков. подраз.	выпол.
Бетоно-смесительный участок, 60 Транспортерщик (3 разряд)	Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения.	Создание нормальных условий освещенности	Декабрь	Эл. механ. цех	

Директор [подпись] АН Ное

Бетоно-смесительный участок, 60 Транспортерщик (3 разряд)	Для уменьшения вредного воздействия АПФД необходимо использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания.	Снижение запыленности	постоянно	Руков. подраз.	выпол.
Склад готовой продукции, 63 Машинист крана (4 разряд)	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы (СП 2.2.2.1327-03). 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога.	Снижение вредного воздействия шума	Февраль	Служба от Отдел кадров	выпол.
Ремонтно-механический участок, 69 Бригадир участка	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы (СП 2.2.2.1327-03). 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Февраль	— " —	выпол.
Ремонтно-механический участок, 69 Бригадир участка	Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения.	Создание нормальных условий освещенности	Март	Эл. мех. цех	выпол.
Ремонтно-механический участок, 70 Бригадир участка	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы (СП 2.2.2.1327-03). 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Февраль	Служба от Отдел кадров	выпол.
Ремонтно-механический участок, 70 Бригадир участка	Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения.	Создание нормальных условий освещенности	Март	Эл. мех. учас.	выпол.
Ремонтно-механический участок, 71 Кузнец ручной ковки (4 разряд)	1 раз в год проходить обследование у отоларинголога. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Отдел кадров Служба от	выпол.
Ремонтно-механический участок, 71 Кузнец ручной ковки (4 разряд)	Соблюдать защиту организма от перегревания путем применения терморегулирующих индивидуальных средств, обеспечивающих должный теплосъем с поверхности тела человека, а также соблюдать рациональный питьевой режим (Приказ Минздравсоцразвития от 11.08.11г. № 906н)	Нормализация микроклимата	постоянно	Служба от Руков подразд.	выпол.

Директор [подпись] Ан.Нос

Ремонтно-механический участок, 71 Кузнец ручной ковки (4 разряд)	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора увеличить время регламентных перерывов, назначить дополнительный отпуск.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Февраль	Служба отдел кадров	выполн
Ремонтно-механический участок, 72 Токарь (6 разряд)	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы (СП 2.2.2.1327-03). 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Февраль	Служба отдел кадров	выполн
Ремонтно-механический участок, 72 Токарь (6 разряд)	Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения.	Создание нормальных условий освещенности	март	Эл. механ. цех	выполн.
Ремонтно-механический участок, 73 Слесарь-сантехник (4 разряд)	Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения.	Создание нормальных условий освещенности	март	Эл. мех. цех.	выполн.
Ремонтно-механический участок, 73 Слесарь-сантехник (4 разряд)	1 раз в год проходить обследование у отоларинголога. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	март	Эл. мех. цех	выполн
Ремонтно-механический участок, 74 Слесарь-ремонтник (5 разряд)	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы (СП 2.2.2.1327-03). 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Февраль	Служба отдел кадров	выполн
Ремонтно-механический участок, 74 Слесарь-ремонтник (5 разряд)	Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения.	Создание нормальных условий освещенности	апрель	Эл. мех. цех	выполн
Ремонтно-механический участок, 75 Слесарь-ремонтник (5 разряд)	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы (СП 2.2.2.1327-03). 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Февраль	Служба отдел кадров	выполн.
Ремонтно-механический участок, 75 Слесарь-ремонтник (5 разряд)	Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения.	Создание нормальных условий освещенности	апрель	Эл. механ. цех	выполн.

Директор А.Н. Нос

Ремонтно-механический участок, 76 Слесарь-ремонтник (4 разряд)	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы (СП 2.2.2.1327-03). 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Февраль	Служба ОТ Отдел кадров	выпол.
Ремонтно-механический участок, 76 Слесарь-ремонтник (4 разряд)	Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения.	Создание нормальных условий освещенности	Март	Эл. мех. цех	выпол.
Ремонтно-механический участок, 77 Слесарь-ремонтник (4 разряд)	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы (СП 2.2.2.1327-03). 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Февраль	Служба ОТ Отдел кадров	вып.
Ремонтно-механический участок, 77 Слесарь-ремонтник (4 разряд)	Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения.	Создание нормальных условий освещенности	Март	Эл. мех. цех	выпол.
Ремонтно-механический участок, 79 Электрогазосварщик (5 разряд)	Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения.	Создание нормальных условий освещенности	Март	Эл. мех. цех	вып.
Ремонтно-механический участок, 79 Электрогазосварщик (5 разряд)	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы (СП 2.2.2.1327-03). 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Март	Эл. мех. цех	вып.
Ремонтно-механический участок, 79 Электрогазосварщик (5 разряд)	Применять средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Март	Эл. мех. цех	выпол.
Ремонтно-механический участок, 80 Электрогазосварщик (5 разряд)	Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения.	Создание нормальных условий освещенности	Март	Эл. мех. цех	выпол.

Директор А.Н. Нос

Участок № 3 (линия по выпуску шпал), 35 Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы (СП 2.2.2.1327-03). 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Февраль	Служба ОТ Отдел кадров	Выполн
Участок № 3 (линия по выпуску шпал), 36 Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов	Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения.	Создание нормальных условий освещенности	Октябрь	Гл. механ. цех.	
Участок № 3 (линия по выпуску шпал), 36 Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы (СП 2.2.2.1327-03). 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Февраль	Служба ОТ Отдел кадров	Вып
Участок № 3 (линия по выпуску шпал), 36 Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов	Для уменьшения вредного воздействия АПФД необходимо использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания.	Снижение запыленности	постоянно	Рук. подраз. Отдел снабж.	Выполн.
Участок № 3 (линия по выпуску шпал), 37 Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов	Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения.	Создание нормальных условий освещенности	Март	Гл. элек. цех	Выпол.
Участок № 3 (линия по выпуску шпал), 37 Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы (СП 2.2.2.1327-03). 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Февраль	Служба ОТ Отдел кадров	Выпол.
Участок № 3 (линия по выпуску шпал), 38 Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов	Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения.	Создание нормальных условий освещенности	Октябрь	Гл. мех. цех	

Денисов А.Н. Лос

Участок № 3 (линия по выпуску шпал), 38 Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы (СП 2.2.2.1327-03). 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Февраль	Служба об Отдел кадров	Быков
Участок № 3 (линия по выпуску шпал), 38 Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов	Для уменьшения вредного воздействия АПФД необходимо использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания.	Снижение запыленности	постоянно	Рук-ов. подр. Отдел снабж.	Быков.
Участок № 3 (линия по выпуску шпал), 40 Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов	Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения.	Создание нормальных условий освещенности	Март	Эл. мех. цех	Быков.
Участок № 3 (линия по выпуску шпал), 40 Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы (СП 2.2.2.1327-03). 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Февраль	Служба об Отдел кадров	Быков
Участок № 3 (линия по выпуску шпал), 42 Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов	Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения.	Создание нормальных условий освещенности	Октябрь	Эл. мех. цх.	
Участок № 3 (линия по выпуску шпал), 42 Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы (СП 2.2.2.1327-03). 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Февраль	Служба об Отдел кадров	Быков
Участок № 3 (линия по выпуску шпал), 43 Машинист крана (4 разряд)	Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения.	Создание нормальных условий освещенности	Октябрь	Эл. мех. цех	

Директор А.Н. Ко

Участок № 3 (линия по выпуску шпал), 43 Машинист крана (4 разряд)	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы (СП 2.2.2.1327-03). 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Февраль	Служба от Отдел кадров	выпол
Участок № 3 (линия по выпуску шпал), 44 Машинист крана (4 разряд)	Использовать средства индивидуальной защиты (виброгасящие перчатки)	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	постоянно	Руков. подразд.	выпол.
Участок № 3 (линия по выпуску шпал), 44 Машинист крана (4 разряд)	Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения.	Создание нормальных условий освещенности	ноябрь	Эл. механ. цех.	
Участок № 3 (линия по выпуску шпал), 44 Машинист крана (4 разряд)	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы (СП 2.2.2.1327-03). 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Февраль	Служба от Отдел кадров	выпол.
Арматурный цех, 46 Электросварщик ручной сварки (4 разряд)	Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения.	Создание нормальных условий освещенности	ноябрь	Эл. мех. цех	
Арматурный цех, 46 Электросварщик ручной сварки (4 разряд)	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы (СП 2.2.2.1327-03). 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Февраль	Служба от Отдел кадров	выпол.
Арматурный цех, 46 Электросварщик ручной сварки (4 разряд)	Применять средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно	Руков. подразд.	выпол.
Арматурный цех, 46 Электросварщик ручной сварки (4 разряд)	Для уменьшения вредного воздействия сварочного аэрозоля, следует предусмотреть встроенные местные отсосы, обеспечивающие улавливание сварочного аэрозоля непосредственно у места его образования, установить экраны, изолирующие сварщиков друг от друга, с обеспечением при этом каждому работающему соответствующей свободной площади.	Снижение вредного воздействия химического фактора	март-декабрь	Рем. мех. цех.	част выпол.

Директор [подпись] Ан. Кос

Арматурный цех, 47 Электросварщик ручной сварки (4 разряд)	Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения.	Создание нормальных условий освещенности	декабрь	Зам. нач. цех	
Арматурный цех, 47 Электросварщик ручной сварки (4 разряд)	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы (СП 2.2.2.1327-03). 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	февраль	Служба по охране труда	выпол.
Арматурный цех, 47 Электросварщик ручной сварки (4 разряд)	Применять средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно	Служба по охране труда, профсоюз.	выпол.
Арматурный цех, 48 Сварщик арматурных сеток и каркасов (4 разряд)	Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения.	Создание нормальных условий освещенности	декабрь	Зам. механик. цех.	
Арматурный цех, 48 Сварщик арматурных сеток и каркасов (4 разряд)	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы (СП 2.2.2.1327-03). 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	февраль	Служба по охране труда	выпол.
Арматурный цех, 48 Сварщик арматурных сеток и каркасов (4 разряд)	Для уменьшения вредного воздействия сварочного аэрозоля, следует предусмотреть встроенные местные отсосы, обеспечивающие улавливание сварочного аэрозоля непосредственно у места его образования, установить экраны, изолирующие сварщиков друг от друга, с обеспечением при этом каждому работающему соответствующей свободной площади.	Снижение вредного воздействия химического фактора	декабрь	Зам. механ. отдел.	зав выпол.
Арматурный цех, 49 Сварщик арматурных сеток и каркасов (4 разряд)	Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения.	Создание нормальных условий освещенности	декабрь	Зам. механ. цех	
Арматурный цех, 49 Сварщик арматурных сеток и каркасов (4 разряд)	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы (СП 2.2.2.1327-03). 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	февраль	Служба по охране труда	выпол.

Директор А.И. Кос

Участок № 3 (линия по выпуску шпал), 30 Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов	Для уменьшения вредного воздействия АПФД необходимо использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания.	Снижение запыленности	постоянно	Руководитель подр. Отдел снабж.	Антон
Участок № 3 (линия по выпуску шпал), 31 Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов	Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения.	Создание нормальных условий освещенности	Ноябрь	Гл. мех. цех	
Участок № 3 (линия по выпуску шпал), 31 Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы (СП 2.2.2.1327-03). 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Февраль	Служба ОТ Отдел кадров	Антон.
Участок № 3 (линия по выпуску шпал), 33 Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов	Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения.	Создание нормальных условий освещенности	Декабрь	Гл. мех. цеха	
Участок № 3 (линия по выпуску шпал), 33 Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы (СП 2.2.2.1327-03). 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Февраль	Служба ОТ Отдел кадров	Антон
Участок № 3 (линия по выпуску шпал), 33 Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов	Использовать средства индивидуальной защиты (виброгасящие перчатки)	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Постоянно	Руков. подраз. Отдел снабжения	Антон
Участок № 3 (линия по выпуску шпал), 35 Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов	Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения.	Создание нормальных условий освещенности	Декабрь	Гл. механ. цех.	

Директор

Гл. мех

Участок № 3 (линия по выпуску шпал), 27 Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов	Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения.	Создание нормальных условий освещенности	Декабрь	Эл. мех. цех	
Участок № 3 (линия по выпуску шпал), 27 Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы (СП 2.2.2.1327-03). 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ребрань	Служба об Отдел кадров	Выпол.
Участок № 3 (линия по выпуску шпал), 29 Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов	Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения.	Создание нормальных условий освещенности	Декабрь	Эл. механик. цех	
Участок № 3 (линия по выпуску шпал), 29 Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы (СП 2.2.2.1327-03). 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ребрань	Служба об Отдел кадров	Выпол.
Участок № 3 (линия по выпуску шпал), 29 Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов	Использовать средства индивидуальной защиты (виброгасящие перчатки)	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Постоянно	Руков. подразд. Отдел снабжения	Выпол.
Участок № 3 (линия по выпуску шпал), 30 Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов	Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения.	Создание нормальных условий освещенности	Декабрь	Эл. мех. цех.	
Участок № 3 (линия по выпуску шпал), 30 Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы (СП 2.2.2.1327-03). 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ребрань	Служба об Отдел кадров	Выпол.

Инженер

Участок № 3 (линия по выпуску шпал), 24 Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов	Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения.	Создание нормальных условий освещенности	Декабрь	Электро. мех. цех	
Участок № 3 (линия по выпуску шпал), 24 Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы (СП 2.2.2.1327-03). 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Февраль	Служба об Отдел кадров	Выпол.
Участок № 3 (линия по выпуску шпал), 25 Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов	Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения.	Создание нормальных условий освещенности	Декабрь	Эл. мех. цех	
Участок № 3 (линия по выпуску шпал), 25 Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы (СП 2.2.2.1327-03). 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Февраль	Служба об Отдел кадров	Выпол.
Участок № 3 (линия по выпуску шпал), 26 Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов	Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения.	Создание нормальных условий освещенности	Декабрь	Эл. механ. цех.	
Участок № 3 (линия по выпуску шпал), 26 Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы (СП 2.2.2.1327-03). 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Февраль	Служба об Отдел кадров	Выпол.
Участок № 3 (линия по выпуску шпал), 26 Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов	Использовать средства индивидуальной защиты (виброгасящие перчатки)	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Постоянно	Руководителем подразделения	Выполн

Директор

Арматурный цех, 49 Сварщик арматурных сеток и каркасов (4 разряд)	Применять средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Постоянно	Служба ОТ Армат. цех	Выпол.
Арматурный цех, 50 Арматурщик (4 разряд)	Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения.	Создание нормальных условий освещенности	июнь	Эл. механик. уч.	Выпол.
Арматурный цех, 50 Арматурщик (4 разряд)	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы (СП 2.2.2.1327-03). 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Февраль	Служба ОТ Отдел кадров	Вып.
Арматурный цех, 51 Арматурщик (4 разряд)	Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения.	Создание нормальных условий освещенности	Июнь	Эл. механик. цех.	Вып.
Арматурный цех, 51 Арматурщик (4 разряд)	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы (СП 2.2.2.1327-03). 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Февраль	Служба ОТ Отдел кадров	Вып.
Арматурный цех, 52 Арматурщик (3 разряд)	Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения.	Создание нормальных условий освещенности	Май	Эл. механик. цех.	Выпол.
Арматурный цех, 52 Арматурщик (3 разряд)	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы (СП 2.2.2.1327-03). 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Февраль	Служба ОТ	Выпол.
Арматурный цех, 53 Арматурщик (3 разряд)	Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения.	Создание нормальных условий освещенности	Июнь	Эл. мех. участ.	Выпол.
Арматурный цех, 53 Арматурщик (3 разряд)	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы (СП 2.2.2.1327-03). 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Февраль	Служба ОТ Отдел кадров	выполн

Декабрь

Ремонтно-механический участок, 80 Электрогазосварщик (5 разряд)	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы (СП 2.2.2.1327-03). 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Февраль	Служба ОТ Отдел кадров	Выполнено
Ремонтно-механический участок, 80 Электрогазосварщик (5 разряд)	Применять средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Постоянно	Рем.-мех.-участок Служба ОТ	Выполнено
Ремонтно-механический участок, 81 Электрогазосварщик (4 разряд)	Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения.	Создание нормальных условий освещенности	Март	Эл.-механ. уч.	Выполнено
Ремонтно-механический участок, 81 Электрогазосварщик (4 разряд)	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы (СП 2.2.2.1327-03). 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Февраль	Служба ОТ Отдел кадров	Выполнено
Ремонтно-механический участок, 81 Электрогазосварщик (4 разряд)	Применять средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно	Ремонтно-мех. уч. Служба ОТ	Выполнено
Ремонтно-механический участок, 82 Электрогазосварщик (4 разряд)	Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения.	Создание нормальных условий освещенности	Март	Эл. механического уч.	Выполнено
Ремонтно-механический участок, 82 Электрогазосварщик (4 разряд)	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы (СП 2.2.2.1327-03). 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Март	Служба ОТ	Выполнено
Ремонтно-механический участок, 82 Электрогазосварщик (4 разряд)	Применять средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Постоянно	Служба ОТ Отдел снабжения Рудов. подразд.	Выполнено

Директор А.Н. Нос

Инженер по ОТ и ПБ (должность)	(подпись)	Бабаченко Н.А. (ФИО)	(дата)
Председатель ППО (должность)	(подпись)	Ежова Е.М. (ФИО)	(дата)
Начальник отдела по персоналу (должность)	(подпись)	Марченко Е.Н. (ФИО)	(дата)
Начальник смены (должность)	(подпись)	Зайцев А.А. (ФИО)	(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

- (№ в реестре экспертов)	(подпись)	Турецкая И.В. (ФИО)	23.12.2014 (дата)